

HETEROGÉNNY
KOMPAKTNÝ VINYL

Acczent Classic 40

CERTIFIKÁCIA A KLASIFIKÁCIA	NORMY	Acczent Classic 40
Type of flooring	EN 649	Heterogénny kompaktný vinyl
Classification	ISO 10874 (EN 685)	Komerčná: 32
TECHNICKÉ PARAMETRE	NORMY	Acczent Classic 40
Celková hrúbka	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Nášľapná vrstva	ISO 24340 (EN430)	0.40mm
Celková hmotnosť	ISO 23997 (EN 430)	2 150g/m ²
Povrchová úprava	-	TopClean
Trieda oderu	EN 660-2	Group T: ≤ 2mm ³
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Acczent Classic 40
Pretlačenie	Priemerná hodnota	≤ 0.10mm
	ISO 24343-1 (EN 433) requirement	
Požiaruvzdornosť	EN 13501-1	Bfl s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) and over any derivative wood substrate
Odolnosť voči pošmyknutiu	DIN 51130	R10
	EN 13893	μ ≥ 0.30
Rozmerová stabilita	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%
Koliesko stoličky	ISO 4918 (EN 425)	Bez poškodenia
Odolnosť voči zvlneniu teplom	ISO 23999 (EN 434)	≤ 8mm
	EN 1815	≤ 2kV on concrete
Eletrické vlastnosti	EN 1081	R1 > 10 ¹⁰ ohms
	ISO 26987 (EN 423)	Vysoká odolnosť
Hygiéna	-	Nepodporuje rozširovanie baktérií
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0.02m ² K/W
Podlahové vykurovanie		Vhodné
Stálofarebnosť	EN ISO 105-B02	≥ 6
Tlmenie hluku	EN ISO 10140-8 EN ISO 717/2	ΔLw= 13dB
Formát	EN 24341 (EN 426)	approx. 25lm x 2, 3 & 4m
Farby		34 (Drevo: 13 - Rock: 3 - Antia: 1 - Moda: 11 - Technivision: 6)

Vyššie uvedené údaje sa môžu zmeniť v dôsledku ďalšieho vývoja produktu (01/2014).