

Bona Hard Wax Oil

Aplikace na neošetřené dřevo

Tento návod je určen pro standardní použití Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej) na neošetřené vybroušené dřevo. Pro jiné kombinace / způsoby použití - viz samostatný návod.

Příprava

Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrúšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít správnou pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

Poznámka: Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej) může vykazovat nepředvídatelné reakce při vytvrzování u tropických druhů dřevin, jako jsou ipe, wenge, merbau atd. Proto před použitím HWO doporučujeme aplikovat jednu vrstvu Bona Craft Oil Neutral, kterou před aplikací Bona HWO nechte zaschnout.

Postup ošetření podlahy

- 2x Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej)

Aplikace

1. Obsah nádoby promíchejte a nalijte do prázdné nádoby. Aplikujte HWO v tenké vrstvě mohérovým válečkem s krátkým vlasem nebo jemným štětcem. Pracujte v malých částech a dodržujte tzv. "vlhké konce", abyste navazovali do nazaschlého materiálu. Povrch nechte schnout min. 6-8 hodin*.
2. Povrch jemně zbrúste pomocí leštícího stroje a Bona Scrad Pad. Odstraňte prach vysavačem.
3. Aplikujte druhou vrstvu Bona Hard Wax Oil.
4. Povrch nechte zaschnout min. 16 hodin* před uvedením do provozu. Zajistěte dostatečné větrání během aplikace i schnutí.

UPOZORNĚNÍ: BONA HARD WAX OIL OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍČENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.

**Doba schnutí při 20 °C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a také při nízkých teplotách. Nábytek můžete pokládat po 1-2 dnech a po 1 týdnu můžete položit koberce nebo čistit podlahu mokrou metodou.*

Údržba

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutý mýdlo) přidaným do vody. **Poznámka:** Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou.

Pro údržbu povrchu používejte přípravek Bona Wax Oil Refresher pravidelně. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni zatížení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok. Pro větší ochranu povrchu je také možné aplikovat další vrstvu Bona Hard Wax Oil.

Březen 2013
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Povrchová
úprava



Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Bona[®]

Bona Hard Wax Oil

Aplikace na neošetřené dřevo

Povrchová
úprava



Aplikace

1. Povrch podlahy důkladně odmastět a vyčistět pomocí hloubkového čištění - Bona Deep Clean System. Nechte povrch zaschnout.
2. Jemně zbruste povrch pomocí Bona Scrad Pad nebo Bona Diamantového brusiva se zrnitostí P240.
3. Odstaňte prach vysavačem.
4. Aplikujte tenkou vrstvu Bona Hard Wax Oil a povrch nechte zaschnout.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

Březen 2013
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/2

Bona[®]