

Bona Craft Oil

Aplikace Bona Craft Oil Neutral

Tento návod je určen pro aplikaci Bona Craft Oil Neutral (přírodní) na neošetřené dřevo. Pro jiné způsoby použití - viz samostatný návod.

Příprava

Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrusšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

Postup ošetření podlahy

- 1-2 vrstvy Bona Craft Oil.

Aplikace

1. Aplikujte olej rovnoměrně v tenké vrstvě olejivzdornou gumovou stěrkou, nerezovou špachtlí nebo pomocí Bona Wool Pad (bavlněný hadr).
2. Po 15-30 min. aplikujte větší množství oleje do té doby, než se povrch dostatečně nasytí, tj. dokud dřevo nepřestane absorbovat více oleje. Počet potřebných aplikací závisí na druhu dřeva, ale obvykle 1-2 aplikace jsou dostačující.
3. Podlahu přeleštěte leštícím stojem a zeleným padem (150 ot/min).
4. Ihned odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem a nechte povrch zaschnout. Nechte 24 hodin bez zatížení.

UPOZORNĚNÍ: BONA CRAFT OIL OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNIČENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZÁVÍRATELNÝCH NÁDOB.

Tip: Pro dosažení nejlepších výsledků přeleštěte podlahu pomocí Bona Wool Pad (bavlněný hadr), při 300 ot./min. za cca 6-18 hod. od poslední aplikace olejem. Pokud podlaha vypadá skvrnitě, přidejte malé množství oleje na bavlněnou látku, umístěte ji pod leštící stroj a přeleštěte podlahu. Po 1 hod. znovu přeleštěte podlahu čistým bavlněným hadrem.

Doba schnutí (při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu): 24 hod. Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a taktéž při nízkých teplotách. Nábytek můžete nastěhovat po 1-2 dnech a po 1 týdnu můžete položit koberce nebo čistit podlahu mokrou metodou.

Údržba

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutým mýdlem) přidaným do vody. **Poznámka: Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou.** Pro údržbu používejte přípravek Bona Care Oil. Chcete-li obnovit opotřebené zabarvení podlahy, je možné přidat 20% Bona Craft Oil k Bona Care Oil. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřebení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Březen 2013
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona Craft Oil Neutral
(Přírodní)

Bona®



Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.