



Bona Hard Wax Oil - -Tvrdý voskový olej

Bona Hard Wax Oil je vyvážená směs přírodních olejů a vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah a jiného dřeva v interiéru. Hardwax Oil impregnuje dřevo a zároveň vytváří trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodě a tekutinám. Lze olej kombinovat s barevnou verzí Bona Craft Oil pro změnu vzhledu podlahy.

Bona Hard Wax Oil - -Tvrdý voskový olej

Povrchová
úprava



Vlastnosti:

- Extrémní odolnost proti vodě
- Rychlé schnutí, rychlý postup práce
- Zabraňuje riziku bočního slepení hran
- Vysoká vydatnost
- Bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky podle normy EN 71-3

Postup aplikace:

Standardní aplikace (varianta 1):

1. Bona Tvrdý voskový olej je třeba otevřít a řádně promíchat za pomoci míchací tyče a vrtačky minimálně po dobu 1 minuty, aby se řádně promíchaly jednotlivé matovací složky.
2. Aplikujte Bona Tvrdý voskový olej rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona mohérového válečku s krátkým vlasem nebo kvalitním štětcem s jemnými štětinkami. Nechte povrch schnout nejméně 6-8 hodin.
3. Povrch jemně zbruste pomocí talířové brusky a Bona Scrad Pad (nízké otáčky). Odstraňte prach vysavačem.
4. Aplikujte druhou tenkou vrstvu HWO.
5. Nechte povrch schnout nejméně 16 hodin před zatížením chůzí. Zabezpečte dobré větrání během aplikace a schnutí.

Aplikace na neošetřené dřevo:

Variantá 1

2x Bona Hardwax Oil

Variantá 2

1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Variantá 3

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil

Variantá 4

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Variantá 5

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil



Součástí Bona Oil System